




Biokominki i akcesoria dekoracyjne

Biostolik – PIATTO



Wymiary blatu – 120 x 60 cm
Wysokość ławy – 33 cm
Paliwo – bioetanol
Materiał blatu – MDF lakierowany
Kolorystyka: biały, czarny, czerwony

Biostolik – RULLO



Wymiary blaty – fi 80 cm
Wysokość ławy – 56 cm
Paliwo – bioetanol
Materiał blatu – MDF lakierowany
Kolorystyka: biały, czarny, czerwony

Biopochodnia



Kotły grzewcze na pellet



BIO SLIM
z podajnikiem

Dostępne moce: 10, 15, 20 kW
Klasa efekt. energet.: A+
Sterownik: APC 2 ADAPTIVE CONTROL
Palnik pelletowy z funkcją automatycznego
czyszczenia w standardzie



DEFRO

SMART EKOPELL
z podajnikiem



DEFRO

Dostępne moce: 12, 16, 20, 24, 28, 38 kW
Klasa efekt. energet.: A+
Sterownik: APC 2 ADAPTIVE CONTROL
Palnik pelletowy z funkcją automatycznego
czyszczenia w standardzie

DELTA EKOPELL
z podajnikiem



DEFRO

Dostępne moce: 10, 15, 20, 25 kW
Klasa emisji spalin: A+
Palnik pelletowy z funkcją automatycznego
czyszczenia w standardzie
Prosty w czyszczeniu wymiennik
ze sprawnością sięgającą 94%.

PRODMAX

Kominki kotły grzewcze i akcesoria

AUTORYZOWANE FIRMY MONTAŻOWE

Znajdziesz na www.kominki-prodmax.pl

WWW.PRODMAX.PL

**Opiekun Handlowy
Sokołów**

Janusz Jachacy
☎ +48 503 498 148
✉ janusz.j@prodmax.pl

**Opiekun Handlowy
Żuromin**

Piotr Żydlewski
☎ +48 664 485 593
✉ piotr.zydlewski@prodmax.pl

www.prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY

05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
tel./fax: +48 22 723 01 62, kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl



HITZE



Wkłady i piece kominkowe

SZEROKI WYBÓR PRODUKTÓW ZNANYCH PRODUCENTÓW



Wkład kominkowy Albero AL 9L.H

Moc nominalna: 9 kW
Zakres obciążenia grzewczego: 5-10 kW
Waga: 110 kg
Wymiary szyby (mm): 545x390x325
Sprawność cieplna: 84,9%
Szyba narożna (dostępna lewa lub prawa)



Wkład kominkowy Albero AL 9S.H

Moc nominalna: 9 kW
Zakres obciążenia grzewczego: 5-10 kW
Waga: 103 kg
Wymiary szyby (mm): 545x390
Sprawność cieplna: 84,9%

Możliwość zmiany kierunku otwierania
drzwiczek wkładu (prawe/lewe)



Wkład kominkowy Albero AL 11G.H

Moc nominalna: 11 kW
Zakres obciążenia grzewczego: 6-13 kW
Waga: 182 kg
Wymiary szyby (mm): 590x430
Sprawność cieplna: 84%
Gilotyna poziomy wkład kominkowy

Akcesoria do budowy kominka

Automatyka kominkowa



Kratki kominkowe szeroka gama kolorów i wymiarów przykłady poniżej



Aparaty nawiewne



Tunele i lufty



Chemia i akcesoria montażowe



Przyłącza kominowe

PRODMAX
PRODUCENT ELEMENTÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH
Z BLACHY CZARNEJ

System SPNP

System elementów przyłączyowych z blachy czarnej do pieców na pellet



Nazwa materiału: blacha stalowa
Grubość blachy: 1,2 mm
Gatunek materiału: DC01
Max. temp. pracy: 200°C
Sposób łączenia: kielichowe, z uszczelką
Wykończenie: malowane natyskowo farbą wysokotemperaturową
Przeznaczenie: przyłącza do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych paliwami stałymi typu pellet
Deklaracja właściwości użytkowych NR (1) 16/10/2016, CE 1450-CPR-0010

Systemy SPOK i SPOW

System elementów przyłączyowych okrągłych lub owalnych z blachy czarnej

NOWOŚĆ



- Grubość blachy: 2 mm
- Szeroki wybór elementów
- Możliwość wykonania elementów nietypowych na zamówienie klienta
- Najwyższa jakość wykonania
- Dostępne w wersji okrągłej SPOK i owalnej SPOW
- Pakowane w kartony w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
- Oznakowane zgodnie z przepisami prawa
- Certyfikaty dostępne na www.PRODMAX.pl