

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

**NR 18/05/2016**

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Polietylenowa Taśma dylatacyjna brzegowa**

2. Numer typu partii lub serii. Typoszereg rozmiarów (mm):

**Taśma dylatacyjna brzegowa bez i z folią:**  
5 mm; 8mm x 100 mm; 120mm; 150mm

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

**Taśmy brzegowe PRODMAX są niezbędnym elementem każdej instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. Mają zastosowanie w podłogach pływających szczególnie w systemach ogrzewania podłogowego układanych metodą mokrą w budownictwie jednorodzinny i wielorodzinnym, w budynkach użyteczności publicznej i ogólnego przeznaczenia.**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

F.H.P. PRODMAX ROBERT LICHON  
Ul. Sokołowska 38  
05-806 Sokołów

ZAKŁAD PRODUKCYJNY  
Ul. Wyzwolenia 130  
09-300 Żuromin

5. Nazwa i adres kontaktowy do upoważnionego przedstawiciela:

..... **Nie dotyczy** .....

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **3**

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, numer sprawozdania z badań/obliczeń:

..... **Nie dotyczy** .....

8. Europejska Ocena Techniczna:

..... **Nie dotyczy** .....

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Lp. | Zasadnicze charakterystyki               | Właściwości użytkowe  | Specyfikacja techniczna |
|-----|--|---|-------------------------|
| 1   | Zakres rozmiarów                         | Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 100 mm x 30 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 120 mm x 30 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 150 mm x 30 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 100 mm x 50 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 120 mm x 50 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 150 mm x 50 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 100 mm x 100 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 120 mm x 100 mb<br>Taśma dylatacyjna brzegowa 5 mm x 150 mm x 100 mb | Deklaracja producenta   |
| 2   | Gęstość pozorną                          | 25 kg/m <sup>3</sup>  | Deklaracja producenta   |
| 3   | Współczynnik dyfuzji $\mu$               | $\mu > 3500$  | Deklaracja producenta   |
| 4   | Absorpcja wodna                          | WS 05   | Deklaracja producenta   |
| 5   | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień | Cl-s1,d0  | Deklaracja producenta   |
| 6   | Materiał wyrobu                          | Polietylen spieniany izobutanem   | Deklaracja producenta   |
| 7   | Zakres temperatury pracy                 | -40 °C do +60 °C  | Deklaracja producenta   |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja Własności Użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

miejsce i data wydania

Sokołów 4.05.2016

w imieniu producenta podpisał:

F.H.P. PRODMAX  
Robert Lichon  
05-806 Sokołów  
ul. Sokołowska 38  
tel./fax 22 723 01 62  
NIP 534-020-60-16  
Właściciel Firmy